

[붙임] 톤백 제작사양서

○ 품질 규격

품명	항목	세부규격
톤백	용량	- 1,000kg 이상
	Type	- Belt Type
	기본 치수	전체 - $1,000 \pm 20\text{mm(W)} \times 1,000 \pm 20\text{mm(L)} \times 1,200\text{mm(H)}$
		Belt - 300mm 이상/지점(총 4 지점)
	재질 및 색상	- 본체: 재질-PP/ 색상-Beige
	구조	상부 - 개방형 Type(결속용 로프 포함) 하부 - 개방형 Type(결속용 로프 포함)
	비고	- 상·하부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 - 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품의 톤백

품명	항목	세부규격
톤백	용량	- 700kg 이상
	Type	- Belt Type
	기본 치수	전체 - $1,000 \pm 20\text{mm(W)} \times 1,000 \pm 20\text{mm(L)} \times 1,200\text{mm(H)}$
		Belt - 300mm 이상/지점(총 4 지점)
	재질 및 색상	- 본체: 재질-PP/ 색상-Beige
	구조	상부 - 개방형 Type(결속용 로프 포함) 하부 - Flat Type(하부의 별도 배출구는 없음)
	비고	- 상부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 - 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품의 톤백

○ 기타사항

- 제작수량은 약 8,000장 내외이며, 입찰 단가에 따라 예산 범위 내에서 변동 가능 (상부 개방형 2,200장, 상·하부 개방형 5,800장)
- 기타 제작과 관련한 사항은 발주처의 지시사항에 따르도록 함.
- 납품은 공제조합이 지정하는 곳에 인계조건임.

- 이 상 -